

# PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA MODELO DIESEL

**andmax**<sup>®</sup>  
equipamentos de acesso

## Dimensões

- Altura da plataforma: 13,72m
- Altura de trabalho: 15,52m
- Alcance horizontal: 7,47m
- Alcance acima e sobre: 7,67m
- Rotação da base não-continua: 360 graus
- Capacidade da plataforma irrestrito: 227kg
- Giro da plataforma hidráulica: 180 graus
- Comprimento do Jib: 1,24m
- Faixa de articulação (78, -67): 145 graus
- Tamanho da plataforma: 0,76 x 1,83m
- Largura total: 2,08
- Assimetria traseira (condição de trabalho): Zero
- Altura recolhida: 2,26m
- Comprimento recolhida: 6,53m
- Distância entre eixos: 1,98m
- Distância da plataforma ao solo: 36cm
- Peso: 7,484kg
- Máx. Pressão no solo rolamento: 36psi (2,53 kg/cm<sup>2</sup>)



## CHASSI

- Velocidade do Drive 2WD: 5,6km/h
- Velocidade do Drive 4WD: 7,2km/h
- Capacidade de rampa/inclinação 2WD: 30%
- Capacidade de rampa/inclinação 4WD: 45%
- Largura do pneu: 33/1550 x 16,5
- Oscilação do eixo: 20,3cm
- Raio de giro (Inside/Outside): 1,73m / 4.27m

## ALIMENTAÇÃO

- Motor Diesel
- Deutz F3M1011 47 cv (35 kW)
- Capacidade do tanque de combustível: 62,5 L
- Reservatório hidráulico: 113,6 L
- Auxiliar 12V DC

## VANTAGENS

- Lança articulada aumenta o acesso em espaços confinados;
- Melhoria da capacidade de inclinação do terreno com 45%;
- Proporciona melhor eficiência de combustível para reduzir custos e aumentar a disponibilidade.



AV. PAPA JOÃO PAULO I · 2135  
JD. CUMBICA · GUARULHOS · SP  
11 2088 7500 | comercial@andmax.com.br  
[www.andmax.com.br](http://www.andmax.com.br)